

# Heliokit MS

επιλεκτικά ηλιακά συστήματα



● Heliokit MS



Τα σετ ηλιακών συστημάτων Heliokit, αποτελούν την πλέον ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από τον ήλιο.

Συνδυάζουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας με την 40χρονη εμπειρία της Helional στο σχεδιασμό και στην παραγωγή ηλιακών θερμικών συστημάτων. Τα Heliokit ενδείκνυνται για μονοκατοικίες, ξενοδοχεία μεσαίου μεγέθους, campings κλπ.

Τα Heliokit προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα:

- αξιοπιστία και υψηλή απόδοση
- εξοικονόμηση ενέργειας καθ'όλη τη διάρκεια του έτους
- πλήρης αυτοματοποίηση λειτουργίας
- δυνατότητα σύνδεσης με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης
- προρυθμιζόμενο εύρος λειτουργίας
- αντιπαγωτική και αντιθερμική προστασία
- ελάχιστη συντήρηση



Επιλεκτικά ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης



● Μοντέλα Heliokit

Heliokit MS	200/4	300/4.8	500/7.2	501/9.6	800/12	1000/14.4
Κωδικός	1410122	1420222	1430422	1430622	1440722	1450822
Αριθμός ηλιακών συλλεκτών	2 x 2,0m <sup>2</sup>	2 x 2,4m <sup>2</sup>	3 x 2,4m <sup>2</sup>	4 x 2,4m <sup>2</sup>	6 x 2,0m <sup>2</sup>	6 x 2,4m <sup>2</sup>
Συνολική συλλεπτική επιφάνεια	4m <sup>2</sup>	4,8m <sup>2</sup>	7,2m <sup>2</sup>	9,6m <sup>2</sup>	12m <sup>2</sup>	14,4m <sup>2</sup>
Boiler λεβητοστασίου HBS [με 2 εναλλάκτες]	200lt	300lt	500lt	500lt	800lt	1000lt
Συγκρότημα S1 Solar10 με θερμοστάτη STDC	1 pc.	1 pc.	1 pc.	1 pc.	1 pc.	1 pc.
Βάσεις στήριξης ηλιακών συλλεκτών x αριθμός συλλεκτών ανά βάση	1 x 2	1 x 2	1 x 3	2 x 2	2 x 3	2 x 3
Θερμικό υγρό	8lt	12lt	20lt	20lt	40lt	40lt
Δοχείο διαστολής	8lt	18lt	24lt	24lt	35lt	50lt
Εξαεριστικό CALEFFI Solar	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	2 τεμ.	2 τεμ.
Ορειχάλκινος σταυρός	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	2 τεμ.	2 τεμ.
Ορειχάλκινο ρακόρ σύνδεσμος	1 τεμ.	1 τεμ.	2 τεμ.	3 τεμ.	4 τεμ.	4 τεμ.
Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	1 τεμ.	2 τεμ.	2 τεμ.
Κυάθιο για αισθητήρες θερμοκρασίας Pt1000	3 τεμ.	3 τεμ.	3 τεμ.	3 τεμ.	3 τεμ.	3 τεμ.

● Επιλεκτικός συλλέκτης MS

Επιλεκτικό Αλουμίνιο  
Fin by Fin  
Laser Welded

Κάλυμμα: Κρύσταλλο Mislite tempered Glass  
Πάχος καλύμματος: 3,2mm

- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 200°C
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 800 kPa
- Γωνία κλίσης (ελάχιστη-μέγιστη): 10°-90°

