



BAXI

Οι καλύτεροι λέβητες αερίου



Εξοικονόμηση ενέργειας έως 55% ✓

Απόδοση έως και 109.8% ✓

Χαμηλές εκπομπές ρύπων ✓

Αυτοδιάγνωση βλαβών ✓

Αντιπαγετική προστασία ✓

www.baxihellas.gr



ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΣ

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης

Luna Platinum +



Gas Adaptive Control (GAC)

Αυτόματη ρύθμιση βαλβίδας ✓

Αυτόματη προσαρμογή στον τύπο αερίου χωρίς αλλαγή ✓
ακροφυσίων ή παραμέτρων.

Διασφάλιση βέλτιστου ✓
βαθμού απόδοσης.

Εξοικονόμηση καυσίμου. ✓

Διαρκής έλεγχος CO/CO2
(δείκτη δηλητηρίασης) για
μέγιστη ασφάλεια. ✓

Luna Platinum + Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης


Τύπος	Αποδιδόμενη 80/60 °C	Ισχύς (kW) 50/30 °C	Θάλαμος καύσης	Χρήση	Παραγωγή ZNX (Lt/min)
24GA	2.4 - 20.0 *	2.7 - 21.7	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13.8 ΔΤ 25 °C
33GA	3.3 - 28.0 *	3.3 - 30.5	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	18.9 ΔΤ 25 °C

* Εργοστασιακή ρύθμιση για επίτευξη χαμηλής στάθμης θορύβου στους 80/60°C 24GA: 2.4 - 16 kW 33GA: 3.3 - 24 kW

Όλοι οι λέβητες έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν στην ονομαστική τους ισχύ και στη θέρμανση

Επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης, υψηλής απόδοσης (μέχρι και 109.8% κατά DIN 4702-T8) με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IPx5D) για ατομική θέρμανση και για άμεση παράγωγη ζεστού νερού χρήσης.

- Αυτοφωτιζόμενος πίνακας ελέγχου.
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:10.
- Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
- Βαθμός απόδοσης μέχρι και 107.8%.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar.
- Ψηφιακό σύστημα μέτρησης πίεσης για προστασία από έλλειψη νερού.
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μονάδας Siemens.
- Αντιταγετική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.
- Παραγωγή ZNX με INOX πλακοειδή εναλλάκτη.
- Σύστημα προστασίας από εμπλοκή κυκλοφορητή και τρίοδης.
- Αυτόματη προσαρμογή στον τύπο αερίου χωρίς αλλαγή ακροφυσίων και παραμέτρων.
- Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο προαιρετικό αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής καπανάλωσης (σύμφωνα με τον κανονισμό ErP)
- Αισθητήριο μέτρησης παροχής νερού χρήσης για μέγιστη άνεση.
- Δυνατότητα διασύνδεσης με ηλιακό θερμοσίφωνα για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξωτερική τοποθέτηση χωρίς ερμάριο (IPX5D).
- Νέος σχεδιασμός κελύφους μονάδας με ηχομονωτική προστασία για αθόρυβη λειτουργία <45db στο 1 μέτρο από τη μονάδα.
- Δυνατότητα εγκατάστασης με σύστημα αλληλουχίας, (λειτουργία cascade) για τα μοντέλα μόνο θέρμανση.



Η νέα σειρά επιτοίχιων μονάδων συμπύκνωσης είναι εφοδιασμένη με την επαναστατική τεχνολογία GAC (Gas Adaptive Control) που διασφαλίζει σταθερό και βέλτιστο βαθμό απόδοσης με εύρος αυτόματης προσαρμογής ισχύος 1:10, υψηλές αποδόσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.



think
intelligence within



Πίνακας ελέγχου - θερμοστάτης με χρονοπρόγραμμα, αφαιρούμενος, με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με τη μονάδα (με χρήση πρόσθετου εξοπλισμού), αυτοφωτιζόμενος για εύκολη ανάγνωση δεδομένων, με κουμπί πλοήγησης και δύο πλήκτρα για εύκολη χρήση και πλήρη προγραμματισμό.

BAXI

Made
in Italy

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης

Luna Duo-tec E



Gas Adaptive Control (GAC)



Διαρκής έλεγχος ποιότητας καύσης και αυτόματη επαναρύθμιση βαλβίδας αερίου - ανεμιστήρα για σταθερό βέλτιστο βαθμό απόδοσης

Luna Duo-tec E

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης

Τύπος	Αποδιδόμενη 80/60 °C	Ισχύς (kW) 50/30 °C	Θάλαμος καύσης	Χρήση	Παραγωγή ZNX (Lt/min)
24GA	3.4 - 20.0	3.7 - 21.8	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13.8 ΔΤ 25 °C
28GA	3.8 - 24.0	4.1 - 26.1	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	16.1 ΔΤ 25 °C
33GA	4.7 - 28.0	5.1 - 30.6	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	18.9 ΔΤ 25 °C
40GA	5.7 - 32.0	6.3 - 34.9	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	22.9 ΔΤ 25 °C

Διαστάσεις YxPxW: 763 x 450 x 345 mm

Όλοι οι λέβητες έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν στην ονομαστική τους ισχύ και στη θέρμανση

Επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης, υψηλής απόδοσης (μέχρι και 109.8% κατά DIN 4702-T8) με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IPx5D) για ατομική θέρμανση και για άμεση παράγωγη ζεστού νερού χρήσης.

- Αυτοφωτιζόμενος πίνακας ελέγχου.
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:7.
- Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
- Βαθμός απόδοσης μέχρι και 107.8%.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar.
- Ψηφιακή ένδειξη για προστασία από έλλειψη νερού.
- Παραγωγή ZNX με INOX πλακοειδή εναλλάκτη.
- Αντιπαγετική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.
- Σύστημα προστασίας από εμπλοκή κυκλοφορητή και τρίοδης.
- Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο προαιρετικό αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με τον κανονισμό ErP).
- Αισθητήριο μέτρησης παροχής νερού χρήσης για μέγιστη άνεση.
- Δυνατότητα διασύνδεσης με ηλιακό θερμοσίφωνα για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξωτερική τοποθέτηση χωρίς ερμάριο (IPX5D).
- Νέος σχεδιασμός κελύφους μονάδας με ηχομονωτική προστασία για αθόρυβη λειτουργία <45db στο 1 μέτρο από τη μονάδα.
- Ορειχάλκινο υδραυλικό μέρος.

Duo-tec Compact E

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης

Τύπος	Αποδιδόμενη Ισχύ (kW)	Ονομαστική Ισχύ (kW) σε ZNX (kW)	Θάλαμος καύσης	Χρήση	Παραγωγή ZNX (Lt/min)
20GA	2.6 - 18.0	20.55	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	11.4 ΔΤ 25 °C
24GA	3.4 - 20.0	24.70	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13.7 ΔΤ 25 °C
28GA	3.8 - 24.0	28.90	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	16.1 ΔΤ 25 °C

Διαστάσεις YxPxW: 700 x 400 x 299 mm

Όλοι οι λέβητες έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν στην ονομαστική τους ισχύ και στη θέρμανση

Επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης, υψηλής απόδοσης (μέχρι και 109.8% κατά DIN 4702-T8) με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IPx5D) για ατομική θέρμανση και για άμεση παράγωγη ζεστού νερού χρήσης.

- Αυτοφωτιζόμενος πίνακας ελέγχου.
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:7.
- Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
- Βαθμός απόδοσης μέχρι και 109.8%.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar.
- Ψηφιακή ένδειξη για προστασία από έλλειψη νερού.
- Αντιπαγετική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.
- Σύστημα προστασίας από εμπλοκή κυκλοφορητή και τρίοδης.
- Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο προαιρετικό αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με τον κανονισμό ErP).
- Αισθητήριο μέτρησης παροχής νερού χρήσης για μέγιστη άνεση.
- Δυνατότητα διασύνδεσης με ηλιακό θερμοσίφωνα για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξωτερική τοποθέτηση χωρίς ερμάριο (IPX5D).
- Νέος σχεδιασμός κελύφους μονάδας με ηχομονωτική προστασία για αθόρυβη λειτουργία.

Gas Adaptive Control (GAC)



Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης

Luna Duo-tec Space +



Gas Adaptive Control (GAC)

Διαρκής έλεγχος ποιότητας καύσης
και αυτόματη επαναρύθμιση
βαλβίδας αερίου - ανεμιστήρα για
σταθερό βέλτιστο βαθμό απόδοσης



Διακριτική τοποθέτηση στο εξωτερικό
του κτηρίου χωρίς τη δημιουργία
αισθητικών προβλημάτων

Luna Duo-tec Space + Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης

Τύπος	Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)	Ονομαστική Ισχύς σε ZNX (kW)	Θάλαμος καύσης	Χρήση	Παραγωγή ZNX (Lt/min)
24GA	3.4 - 20.0	24.70	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	13.8 ΔΤ 25 °C
28GA	3.8 - 24.0	28.90	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX	16.1 ΔΤ 25 °C

Διαστάσεις YxPxH: 770 x 470 x 238 mm

Όλοι οι λέβητες έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν στην ονομαστική τους ισχύ και στη θέρμανση

A

A

1:7

GAC

inox
316L

IPx5D

Επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης, υψηλής απόδοσης (μέχρι και 109.8% κατά DIN 4702-T8).

Σχεδιασμός μικρού πάχους για εξοικονόμηση χώρου.
Μόνο 238mm !

Ειδικά σχεδιασμένος για εξωτερική τοποθέτηση χωρίς να απαιτείται η χρήση ερμαρίου (IPx5D).

-15

- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:7.
- Αυτόματο By-pass.
- Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
- Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης με INOX πλακοειδή εναλλάκτη.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar.
- Παροχόμετρο για μέγιστη άνεση στο Ζεστό Νερό Χρήσης.
- Ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης πλήρωσης του δικτύου θέρμανσης.
- Ψηφιακό σύστημα μέτρησης πίεσης για προστασία από έλλειψη νερού.
- Αντιταγητική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και Ζεστού Νερού Χρήσης.
- Λειτουργία με εξωτερικές θερμοκρασίες έως και -15°C.
- Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο προαιρετικό αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Συνοδεύεται από απομακρυσμένο ενσύρματο χειριστήριο - θερμοστάτη για πλήρη έλεγχο της μονάδας.
- Περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με τον κανονισμό ErP).
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό σύστημα για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου.



think
intelligence within



Ψηφιακός ενσύρματος πίνακας ελέγχου που τοποθετείται στον εξωτερικό θερμανόμενο χώρο και έχει δυνατότητα λειτουργίας σαν θερμοστάτης με χρονοπρόγραμμα αλλά και σαν χειριστήριο του λέβητα.

Διευκολύνει τη διαδικασία παραμετροποίησης και διαθέτει ένδειξη πιθανών σφαλμάτων.



Περιλαμβάνει πλήρες σετ σύνδεσης και ανάρτησης στον τοίχο

BAXI

οι λέβητες
που αποδίδουν
οικονομικά
και τέλεια
σε ακραίες
συνθήκες



- προσαρμόζεται τέλεια στις ανάγκες μου
- προτιμώ την ασφάλεια
- αναγνωρίζω την ποιότητα και την τεχνολογία
- έχει υψηλό βαθμό απόδοσης έως 109,8%
- είναι εύκολος στην χρήση
- πωλείται μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης
- λειτουργεί σε 24ωρη βάση "BAXI SERVICE"
- έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση βάσει του κανονισμού ErP
- λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον
- είναι ο καλύτερος λέβητας αερίου



Gas Adaptive Control (GAC):
αυτόματο σύστημα
ρύθμισης και ελέγχου
ποιότητας καύσης



αυτόματη και διαρκής
προσαρμογή ισχύος:
εύρος προσαρμογής ισχύος
1:10 και κυκλοφορητής
inverter



Quality
Environment
Safety

are Baxi strategic aims and
the awarded certifications
ensure compliance with the
specific regulations

think
intelligence within



ΜΕ ΤΗΝ **BAXI** ΜΠΟΡΕΙΣ

BAXI

Made
in Italy

www.baxihellas.gr





Οι καλύτεροι λέβητες αερίου



 ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

BAXI s.p.A.

ANTIPROSOPOS



www.hydromarin.gr

www.baxihellas.gr