

BAXI

Innovative Heating & Cooling Systems

- Luna IN Plus
- Luna Air



Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης

Luna IN Plus



GAC
Gas Adaptive Control:
αυτόματο σύστημα
ρύθμισης και ελέγχου
ποιότητας καύσης



Αυτόματη και διαρκής
προσαρμογή ισχύος 1:7
και κυκλοφορητής
inverter

Σχεδιασμός μικρού πάχους
για εξοικονόμηση χώρου.
Μόνο 238mm !



Συμβατό με το άνω κάλυμμα
(A7718787), για τοποθέτηση σε
θέση πλήρως εκτεθειμένη στη βροχή.



- GAS ADAPTIVE CONTROL**
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:7.
- Αυτόματο By-pass
- Άνοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.**
- Βαθμός απόδοσης μέχρι και 109.8%.
- Παραγωγή ZNX με INOX πλακοειδή εναλλάκτη.
- Παροχόμετρο για μέγιστη άνεση στο ZNX.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar.
- Ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης πλήρωσης του δικτύου θέρμανσης.**
- Αντιπαγετική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και ZNX.
- Δυνατότητα εντοιχισμού με χρήση ειδικού ερμαρίου.
- Σύστημα προστασίας από εμπλοκή κυκλοφορητή και τρίοδης.

- Λειτουργία με εξωτερικές θερμοκρασίες έως και -15°C.
- Ορειχάλκινο υδραυλικό group.
- Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο προαιρετικό αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Συνοδεύεται από απομακρυσμένο ενσύρματο χειριστήριο - θερμοστάτη για πλήρη έλεγχο της μονάδας.
- Ψηφιακό σύστημα μέτρησης πίεσης για προστασία από έλλειψη νερού.
- Περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με κανονισμό ErP).
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό σύστημα για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου με τη χρήση κατάλληλου solar kit.



Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης

Luna Air



Luna Air

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης

| Τύπος | Αποδιδόμενη ισχύς (kW) | Ονομαστική ισχύς σε ZNX (kW) | Θάλαμος καύσης | Χρήση | Παραγωγή ZNX (l/min) |
|-------|------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 24GA | 3.4 - 20.0 | 24.7 | Κλειστός | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX | 13.8 ΔΤ 25 °C |
| 28GA | 3.8 - 24.0 | 28.9 | Κλειστός | ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ZNX | 16.1 ΔΤ 25 °C |

Διαστάσεις YxPxH: 770 x 470 x 238 mm

Όλα τα μοντέλα μπορούν να παραμετροποιηθούν ώστε η μέγιστη απόδοσή τους σε θέρμανση να γίνεται με αυτή την νερού χρήσης.

Επιτοίχιος λέβητας αερίου, υψηλής απόδοσης 109.8%, με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IPx5D) για ατομική θέρμανση και για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.



Gas Adaptive Control:
αυτόματο σύστημα
ρύθμισης και ελέγχου
ποιότητας καύσης



Σχεδιασμός μικρού πάχους
για εξοικονόμηση χώρου.
Μόνο 238mm !



Συμβατό με το άνω κάλυμμα
(A7718787), για τοποθέτηση σε
θέση πλήρως εκτεθειμένη στη βροχή.



Αυτόματη και διαρκής
προσαρμογή ισχύος 1:7
και κυκλοφορητής
inverter

- **GAS ADAPTIVE CONTROL**
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:7.
- Αυτόματο By-pass
- **Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.**
- Βαθμός απόδοσης μέχρι και 109.8%.
- Παραγωγή ZNX με INOX πλακοειδή εναλλάκτη.
- Παροχόμετρο για μέγιστη άνεση στο ZNX.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar.
- Αντιπαγετική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και ZNX.
- Δυνατότητα εντοιχισμού με χρήση ειδικού ερμαρίου.
- Σύστημα προστασίας από εμπλοκή κυκλοφορητή και τρίοδης.

- **Λειτουργία με εξωτερικές θερμοκρασίες έως και -15°C.**
- Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο προαιρετικό αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Συνοδεύεται από απομακρυσμένο ενσύρματο χειριστήριο - θερμοστάτη για πλήρη έλεγχο της μονάδας.
- Ψηφιακό σύστημα μέτρησης πίεσης για προστασία από έλλειψη νερού.
- Περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με κανονισμό ErP).
- Δυνατότητα σύνδεσης με ηλιακό σύστημα για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου με τη χρήση κατάλληλου solar kit.



BAXI

Οι καλύτεροι λέβητες αερίου

BAXI

Οι καλύτεροι λέβητες αερίου



ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

BAXI s.p.A.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

www.hydromarin.gr

www.baxihellas.gr