

Θερμαντικά σώματα λουτρού

Logatrend Therm Direct/Curve

Buderus

Heating systems
with a future.

Τα θερμαντικά σώματα λουτρού Logatrend Therm ταιριάζουν αρμονικά σε κάθε σπίτι. Ο μοντέρνος σχεδιασμός τους, η υψηλή ποιότητα κατασκευής, η μέγιστη απόδοση και η εύκολη τοποθέτησή τους με πολλές δυνατότητες σύνδεσης τα καθιστούν ιδανικά ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν με ευελιξία σε κάθε αρχιτεκτονική λουτρού!

Άνετο και ζεστό μπάνιο, υψηλή αισθητική!

Διαφορετικοί τύποι θερμαντικών σωμάτων λουτρού με ευθείς (Direct) και καμπυλωτούς (Curve) οριζόντιους σωλήνες με συνδέσεις στο κάτω μέρος δεξιά/αριστερά ή στο κέντρο.

Logatrend Therm Direct/Curve	Ύψος (mm) 740					
Μήκος Direct / Μήκος Curve (mm)	450/ 455	500/ 495	550/ 545	600/ 595	750/ 745	950/ 945
Θερμική απόδοση W bei 75/65/20 °C	332	366	398	431	527	657
Θερμική απόδοση W bei 70/55/20 °C	267	295	321	348	428	538
Θερμική απόδοση W bei 70/55/24 °C	238	263	287	311	383	483
Θερμική απόδοση W bei 55/45/24 °C	144	160	175	191	238	304
Δυνατότητα σύνδεσης ηλεκτρικής αντίστασης (Watt)	200	200	200	200	300	400

Logatrend Therm Direct/Curve	Ύψος (mm) 1220					
Μήκος Direct / Μήκος Curve (mm)	450/ 455	500/ 495	550/ 545	600/ 595	750/ 745	
Θερμική απόδοση W/m 75/65/20 °C	519	568	615	662	800	
Θερμική απόδοση W/m 70/55/20 °C	418	458	496	535	648	
Θερμική απόδοση W/m 70/55/24 °C	371	406	441	476	577	
Θερμική απόδοση W/m 55/45/24 °C	225	246	268	290	354	
Δυνατότητα σύνδεσης ηλεκτρικής αντίστασης (Watt)	300	300	300	300	400	

Logatrend Therm Direct/Curve	Ύψος (mm) 1500					
Μήκος Direct / Μήκος Curve (mm)	450/ 455	500/ 495	550/ 545	600/ 595	750/ 745	
Θερμική απόδοση W/m 75/65/20 °C	661	726	792	857	1.049	
Θερμική απόδοση W/m 70/55/20 °C	533	586	639	694	851	
Θερμική απόδοση W/m 70/55/24 °C	474	522	570	618	759	
Θερμική απόδοση W/m 55/45/24 °C	288	318	348	378	468	
Δυνατότητα σύνδεσης ηλεκτρικής αντίστασης (Watt)	400	400	400	500	600	

Logatrend Therm Direct/Curve	Ύψος (mm) 1820					
Μήκος Direct / Μήκος Curve (mm)	450/ 455	500/ 495	550/ 545	600/ 595	750/ 745	950/ 945
Θερμική απόδοση W/m 75/65/20 °C	786	858	931	1.004	1.212	1.495
Θερμική απόδοση W/m 70/55/20 °C	631	690	748	808	975	1.203
Θερμική απόδοση W/m 70/55/24 °C	562	614	666	717	866	1.070
Θερμική απόδοση W/m 55/45/24 °C	339	371	402	433	523	647
Δυνατότητα σύνδεσης ηλεκτρικής αντίστασης (Watt)	400	500	500	500	700	900

Διατίθενται σε 4 ύψη από 740 mm έως 1820 mm και σε 6 πλάτη από 450 mm έως 950 mm.

Υψηλή προστασία από τη διάβρωση με τη Nano τεχνολογία. Μια ειδική αντιδιαβρωτική επίστρωση ζirkονίου προστατεύει το σώμα από την υγρασία και τη σκουριά.

Ηλεκτροστατική βαφή κατά DIN 55900/2.

Διαθέσιμα σε πολλά χρώματα RAL της επιλογής σας για να ταιριάζει σε κάθε αρχιτεκτονική προσέγγιση.

Δοκιμασμένα και πιστοποιημένα. Όλα τα σώματα λουτρού έχουν υποβληθεί σε έλεγχο διαρροής από ανεξάρτητα Ινστιτούτα δοκιμών.

Με πιστοποίηση DIN ISO 9001 που αφορά την υψηλή ποιότητα κατά την πλήρη διαδικασία παραγωγής – μεταφοράς – πώλησης.



Δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρικής αντίστασης σε συνεργασία με την κεντρική θέρμανση για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών όταν έχουμε συστήματα χαμηλών θερμοκρασιών.