




**ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  
ΗΜΙΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ**

**ACOOOL\***  
wesome

# Συμπαγής Κασέτα Κυκλικής Ροής



## Συμπαγής Σχεδιασμός

Με το συμπαγή σχεδιασμό το σώμα της κασέτας έχει μικρότερες διαστάσεις, εξοικονομώντας χώρο κατά την εγκατάσταση.



## Κυκλική Διανομή 360°

Ο σχεδιασμός της Κασέτας επιτρέπει την ισοκατανεμημένη διάχυση του κλιματισμένου αέρα, προσφέροντας μια ομοιόμορφη θεροκρασία χώρου.




## Δίδυμη Σύνδεση με Συγχρονισμό

Η δίδυμη σύνδεση συνδέει 2 εσωτερικές μονάδες ίδιου τύπου και απόδοσης με μία εξωτερική μονάδα, για αρτιότερη διανομή αέρα στο χώρο. Το σύστημα λειτουργεί ταυτόχρονα με κοινή ρύθμιση.



## Νωπός Αέρας

Αναμονή λήψης νωπού αέρα στο χώρο για ανανέωση του εσωτερικού αέρα.



## Μνήμη Θέσης Περισίδων

Όταν θέσετε ξανά σε λειτουργία τη μονάδα, οι περισίδες τοποθετούνται στην ίδια θέση με την προηγούμενη φορά, προσφέροντας σας τις ίδιες συνθήκες άνεσης με βάση τις ρυθμίσεις σας.



## Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων

Το μανομετρικό της αντλίας είναι έως 750mm, κάτι που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αποστράγγισης ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις.



# Συμπαγής Κασέτα Κυκλικής Ροής



Κωδικός	Εσωτερική μονάδα		MCA3U-12FNXD0	MCA3U-18FNXD0
	Panel	Εξωτερική μονάδα	T-MBQ-03C3	T-MBQ-03C3
			MOU-12FN1-QD0	MOUU-18FN8-QD0
<b>Απόδοση</b>				
Τάση Λειτουργίας	V-Hz-Ph		220-240V- 50Hz, 1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Απόδοση Ψύξης	Btu/h		12000 (2100-15000)	18000 (9900-19600)
	kW		3,52 (0,62-4,40)	5,28 (2,90-5,74)
Απόδοση Θέρμανσης	Btu/h		14000 (2100-17500)	18500 (8100-20800)
	kW		4,10 (0,62-5,13)	5,42 (2,37-6,10)
Ισχύς Τροφοδοσίας	Ψύξη	W	1080 (210-1692)	1633 (720-1860)
	Θέρμανση	W	1060 (496-1830)	1460 (700-1930)
Ρεύμα Λειτουργίας	Ψύξη	A	4,8 (1,0-7,7)	7,2 (3,2-8,2)
	Θέρμανση	A	4,7 (2,3-8,4)	6,4 (3,1-8,5)
SEER		W/W	6,1	6,1
SCOP	Μέση/Θερμή	W/W	4,0/5,1	4,0/4,9
Ενεργειακή Κλάση	Ψ/Θ Μέση/Θ Θερμή		A++/A+/A+++	A++/A+/A++
Παροχή Αέρα	Εσωτερική μονάδα	m <sup>3</sup> /h(Y/M/X)	617/504/416	720/625/540
	Εσωτερική μονάδα	dB(A) (Y/M/X)	43/39/35	42,5/39/35,5
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Θορύβου	Εξωτερική μονάδα	dB(A)	58	56
<b>Διαστάσεις &amp; Βάρη &amp; Μέγεθος Σωληνώσεων</b>				
Καθαρές Διαστάσεις	Εσωτερική μονάδα Σώμα	mm (Π/Β/Υ)	570x570x260	570x570x260
	Εσωτερική μονάδα Πάνελ	mm (Π/Β/Υ)	662x662x317	662x662x317
	Εξωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	800x333x554	800x333x554
	Εσωτερική μονάδα Σώμα	mm (Π/Β/Υ)	900x900x265	900x900x265
Διαστάσεις Συσκευασίας	Εσωτερική μονάδα Πάνελ	mm (Π/Β/Υ)	1035x1035x90	1035x1035x90
	Εξωτερική μονάδα	mm (Π/Β/Υ)	965x395x765	1090x500x875
	Εσωτερική μονάδα Σώμα	Kg	23/27	27,5/31
Καθαρό/Μικτό Βάρος	Εσωτερική μονάδα Πάνελ	Kg	5/8	5/8
	Εξωτερική μονάδα	Kg	49,4/52,8	66,8/73,4
Διάμετρος Σωληνώσεων	Υγρό	mm(inch)	Φ9,52/(3/8")	Φ9,52/(3/8")
	Αέριο	mm(inch)	Φ15,9 (5/8")	Φ15,9 (5/8")
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων		m	50	65
Μέγιστη Υψομετρική		m	25	30
Εύρος Λειτουργίας Εξ. Θερμοκρασίας	Ψύξη	°C	-15-50	-15-50
	Θέρμανση	°C	-15-24	-15-24
Ψυκτικό Υγρό		Τύπος	R-32	R-32

# Τηλεχειριστήρια

RG57 RG66

Ενδεικτικά ασύρματα χειριστήρια



# Κεντρικά Χειριστήρια



## CCM30

- Έλεγχος μέχρι 65 εσωτερικές μονάδες
- Ανεξάρτητος έλεγχος κάθε εσωτερικής μονάδας
- Ομαδικός έλεγχος εσωτερικών μονάδων

# Ενσύρματα Χειριστήρια



## 120G

Πρωτόκολλο Επικοινωνίας: Αμφίδρομη  
(θύρα RS485/δύο αγωγών χωρίς πολικότητα)

Λειτουργίες: Τυπικές λειτουργίες, Follow Me, Σταθερή παροχή αέρα (Αεραγωγού), Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, Ανεξάρτητος έλεγχος περσίδων (για Κασέτες)



## Smart Port

- Έλεγχος Wi-Fi μέσω έξυπνων συσκευών
- Εφαρμογή για συσκευές Android & iOS (Net Home Plus)
- Όλες οι βασικές λειτουργίες
- Πρόσθετες λειτουργίες όπως Εβδομαδιαίος προγραμματισμός, Εξατομικευμένη καμπύλη ύπνου και Αυτοδιάγνωση